



取付金具
標準セット：同梱 2個



空間照明・間接照明や棚下灯など多用途の照明に

完全フロスト加工

本体電源スイッチ付

シーンに合わせて選べる光色

昼光色(6000K)と電球色(3000K)の2色をご用意
設置場所、環境に合わせて選択できます




昼光色 (6500K)



電球色 (3000K)

配光図



連結コード<連結10台>

型番:GKS27(連結コード)



※別売


用途に合わせたサイズ対応

使用環境に合わせて、3サイズ展開


単位mm

SLED-F80D


[受注生産品]




SLED-F60D・F60L



SLED-F30D・F30L



側面寸法 共通



<仕様>

型式	SLED-F30D	SLED-F30L	SLED-F60D	SLED-F60L	SLED-F80D
定格電圧	100V	100V	100V	100V	100V
定格消費電力	5w	5w	10w	10w	12w
全光束	500lm	350lm	800lm	700lm	1200lm
色温度	6000K (昼光色)	3000K (電球色)	6000K (昼光色)	3000K (電球色)	6000K (昼光色)
サイズ (高さ×奥行×幅mm)	300×23.3×34.3	300×23.3×34.3	572×23.3×34.3	572×23.3×34.3	800×23.3×34.3
質量	128g	128g	190g	190g	240g

※SLED-F80Dは、受注生産品です。
※定格寿命は、周囲環境温度25℃の場合の数値です。
※製品の仕様は、一部変更することがあります。

2020.07



日本グローバル照明株式会社

HP : <http://www.ngl-j.com/>

Mail: ngl.support@ngl-j.com