

白熱球
100w
相当

防塵・防水
等級
IP65



工場・倉庫・現場の作業灯や商業照明に

100V・200V 共用


防塵・防水仕様 (IP65) で軽量!

軽量コンパクトサイズの昼白色



E26口金

電球型蛍光灯など口金ランプからの切り替えが可能



**E26
口金**

【お取り扱い上の注意】

ご使用前にご確認ください。以下の器具では使用できません

- 調光機能の付いた電球器具や回路
調光: 明るさを変える機能
- リモコンの付いた照明器具や回路
- 誘導灯・非常用照明器具

【注意】

- 紙や布で覆ったり、可燃性のものに近付けたりしないでください (火災、器具加熱の原因)
- 煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください (感電・火災の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、傷つけたりしないでください (ランプ破損の原因)
- 取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください (感電・火傷の原因)
- 分解・改造・修理しないでください (感電・故障の原因)
- 工場などで、酸などの腐食性ガスの発生がある場所、沿岸地帯など塩害をうける場所などでは使用できません。 (口金腐食・漏電・落下・故障の原因)

IP65 の防塵・防水仕様



FA15CSシリーズから続く、IP65モデル

※屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、必ず口金が完全に覆われるように防水ソケットをご使用下さい。

<仕様>

型式	FAW13-N
定格電圧	100V/200V
定格消費電力	13.0w
全光束	1600lm
色温度	5000K (昼白色)
サイズ (mm)	Ø65×129
質量	63g

2024.01

※周囲温度0℃～40℃の範囲でご使用ください。
※定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により実際の寿命は異なります。
※製品の仕様は、一部変更する場合があります。



日本グローバル照明株式会社

URL : www.ngl-j.com
Mail : ngl.support@ngl-j.com